

Profilová řada - EURO okna					
Profil	Ecoline 68	Thermoline 78	Ekotherm 92	Mira	Mira Therm 0,8
Stavební hloubka	68 mm	78 mm	92 mm	85 mm / euro- 66,5 mm	116,5 mm / euro 66,5 mm
Typy dřevin	Borovice, Meranti, Dub, Smrk, Modřín	Borovice, Meranti, Dub, Smrk, Modřín	Borovice, Meranti, Dub, Smrk, Modřín	Borovice, Meranti, Dub, Smrk, Modřín	Borovice, Meranti, Dub, Smrk, Modřín
Prostup tepla rámem U_f	1,3	1,2	1	1,4	0,92
Prostup tepla celým oknem U_w	1,3 se sklem U_g 1,1	1,3 se sklem U_g 1,1	1,3 se sklem U_g 1,2		
Prostup tepla celým oknem U_w	1,2 se sklem U_g 1,0	1,2 se sklem U_g 1,0	1,1 se sklem U_g 1,0	1,1 se sklem U_g 1,0	1,0 se sklem U_g 1,0
Prostup tepla celým oknem U_w	1,1 se sklem U_g 0,8	1,1 se sklem U_g 0,8	0,98 se sklem U_g 0,8	0,98 se sklem U_g 0,8	0,89 se sklem U_g 0,8
Prostup tepla celým oknem U_w	1,0 se sklem U_g 0,7	0,98 se sklem U_g 0,7	0,91 se sklem U_g 0,7	0,91 se sklem U_g 0,7	0,83 se sklem U_g 0,7
Prostup tepla celým oknem U_w	0,94 se sklem U_g 0,6	0,92 se sklem U_g 0,6	0,84 se sklem U_g 0,6	0,85 se sklem U_g 0,6	0,76 se sklem U_g 0,6
Prostup tepla celým oknem U_w	0,87 se sklem U_g 0,5	0,85 se sklem U_g 0,5	0,77 se sklem U_g 0,5	0,78 se sklem U_g 0,5	0,70 se sklem U_g 0,5
Zvukový útlum R_w 2skla	32 dB	32 dB	32 dB	npd	npd
Zvukový útlum R_w 3skla	34 dB	34 dB	34 dB	npd	npd
Distanční rámeček	Swisspacer šedý	Swisspacer šedý	Swisspacer šedý	Swisspacer šedý	Swisspacer šedý
Meziskelní příčky	8mm,18mm,26mm,45mm	8mm,18mm,26mm,45mm	8mm,18mm,26mm,45mm	8mm,18mm,26mm,45mm	8mm,18mm,26mm,45mm
Duplex	AL, swisspacer	AL, swisspacer	AL, swisspacer	AL, swisspacer	AL, swisspacer
Pevné příčky (poutec)	78 mm	78 mm	78 mm	78 mm	78 mm
Kování	MACO Multimatic	MACO Multimatic	MACO Multimatic	MACO Multimatic	MACO Multimatic
Bezpečnostní hříbky/křídlo	1	1	1	1	1
Počet těsnění/systém těsnění	2	2	3	2 + 1	2 + 1
Povrchová úprava	4 vrstvá GORI	4 vrstvá GORI	4 vrstvá GORI	4 vrstvá GORI	4 vrstvá GORI
Barva těsnění euro	Hnědé, Bílé	Hnědé, Bílé	Hnědé, Bílé	Hnědé, Bílé	Hnědé, Bílé
Barva těsnění AL				Černé	Černé
Typy oken	Pravouhklá, šikmá, oblouková	Pravouhklá, šikmá,	Pravouhklá, šikmá,	Pravouhklá, šikmá, oblouková	Pravouhklá, šikmá, oblouková
Barvy Lazur	Vzorkovník GORI	Vzorkovník GORI	Vzorkovník GORI	Vzorkovník GORI	Vzorkovník GORI
Okapnice Elox , RAL	Provětrávaná	Provětrávaná	Provětrávaná	není použita	není použita
Zasklívací lišta	ANO	ANO	ANO	NE u křidel oken	NE u křidel oken
Minimální rozměry	O : 474 mm x 489 mm	O : 474 mm x 489 mm	O : 474 mm x 489 mm	O : 474 mm x 489 mm	O : 474 mm x 489 mm
	S : 474 mm x 489 mm	S : 474 mm x 489 mm	S : 474 mm x 489 mm	S : 474 mm x 489 mm	S : 474 mm x 489 mm
	OS : 474 mm x 489 mm	OS : 474 mm x 489 mm	OS : 474 mm x 489 mm	OS : 474 mm x 489 mm	OS : 474 mm x 489 mm
Min. rozměry oblouků	Fix :R200	Na poptávku	Na poptávku	Na poptávku	Na poptávku
	Okno : R300	Na poptávku	Na poptávku	Na poptávku	Na poptávku

Dřeviny napojované i fixní: borovice, smrk, modřín

Dřeviny fixní: borovice, meranti, dub, smrk, modřín